

# 耐熱圧着端子（ニッケル端子）



## 用途


ヒーター線、電熱線及び電気炉などの耐熱を必要とする箇所に適合します。

## 材質

JIS H4501適合ニッケル材

## 耐熱温度

最大 400



商品コード	型番	寸法 [mm]			適応 ねじサイズ	商品コード	型番	寸法 [mm]			適応 ねじサイズ
		A	B	C				A	B	C	
600P	N1.25 - 3	5.5	3.2	12.0	M3	608P	N5.5 - 6	12.0	6.4	23.0	M 6
601P	N1.25 - 4	8.0	4.3	15.6	M4	609P	N5.5 - 8	15.0	8.4	28.0	M 8
602P	N1.25 - 5	8.0	5.3	15.6	M5	610P	N8 - 5	12.0	5.3	23.5	M 5
603P	N2 - 4	8.5	4.3	16.5	M4	611P	N8 - 6	12.0	6.4	23.5	M 6
604P	N2 - 5	9.5	5.3	17.0	M5	612P	N8 - 8	15.0	8.4	29.5	M 8
605P	N2 - 6	12.0	6.4	21.5	M6	613P	N8 - 10	15.0	10.5	29.5	M10
606P	N5.5 - 4	9.5	4.3	19.5	M4	614P	N14 - 6	12.0	6.4	27.5	M 6
607P	N5.5 - 5	9.5	5.3	19.5	M5	615P	N14 - 8	16.0	8.5	32.5	M 8